

znak: **ZI.271.06.2013****FORMULARZ CENOWY części II - „Meble archiwalne”**

| L.p. | Nazwa, ilość elementu zamówienia | Wymagania | Oferowany przedmiot (nazwa i producent) | Cena brutto jednego elementu za 1 szt. | Cena brutto za wszystkie elementy (kol. 2 (ilość elementów) X kol.5 (cena jednego elementu)) |
|------|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Moduł o szerokości 120 cm dwustronny - szt. 5 | <ul style="list-style-type: none"> - głębokość półki – 25 cm - wysokość regałów – 212 cm \pm 5% (z podłogą wyrównawczą) - ilość półek w regale – 8 + 1 zakrywająca - rozstaw półek w świetle – od 19,5 do 25,5 cm z możliwością regulacji co 2 cm bez użycia narzędzi - w regałach dwustronnych tylne ograniczniki przesuwu dokumentów na sąsiednia półkę - napęd korbowy - panele frontowe drewnopodobne (kolor do uzgodnienia przy realizacji zamówienia) - na panelach bocznych frontowych miejsce na zamieszczenia etykiet o zawartości regału. | | | |
| 2 | Moduł o szerokości 120 cm jednostronny z zapleczem - szt. 1 | <ul style="list-style-type: none"> - głębokość półki – 35 cm - wysokość regału – 212 cm \pm 5% (z podłogą wyrównawczą) - ilość półek w regale – 8 + 1 zakrywająca - rozstaw półek w świetle – od 19,5 do 25,5 cm z możliwością regulacji co 2 cm bez użycia narzędzi - napęd korbowy - panel frontowy drewnopodobny (kolor do uzgodnienia przy realizacji zamówienia) - na panelu bocznym frontowym miejsce na zamieszczenia etykiet o zawartości regału. - drewnopodobne zaplecze regału (kolor do uzgodnienia przy realizacji zamówienia) - regał z zamkiem, po zamknięciu którego nie możliwe będzie rozsuniecie regałów | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| 3 | Podłoga i szyny jezdne – szt. 1 | Szyny ze stopu aluminium odpornego na korozję, przestrzeń między szynami wypełniona podłogą, zakończoną ukośnym najazdem aluminiowym. Szyny układa się na podkładkach z tworzywa sztucznego bez jakiegokolwiek ingerencji w posadzkę. Rozstaw szyn w osiach – 1200 mm. Podłoga wyrównawcza między szynami wykonana z paneli podłogowych. Płyty podłogowe nie mogą ulegać ugięciu podczas chodzenia po nich. Powierzchnia użytkowa płyt podłogowych pokryta powinna być trudnościeralnym wodoodpornym laminatem. | | | |
| 4 | Regał stacjonarny o szer. 80 cm – szt. 4 | - długość półki – min. 77 cm (regał 80 cm) - długość półki – min. 97 cm (regał 100 cm) - głębokość półki – min. 30 cm - ilość półek w regale – 7 + 1 zakrywająca - rozstaw półek w świetle – min.36 cm z możliwością regulacji co 2 cm bez użycia narzędzi Ściany boczne i półki z pełnej lub perforowanej blachy. | | | |
| 5 | Regał stacjonarny o szer. 100 cm – szt. 6 | - długość półki – min. 77 cm (regał 80 cm) - długość półki – min. 97 cm (regał 100 cm) - głębokość półki – min. 30 cm - ilość półek w regale – 7 + 1 zakrywająca - rozstaw półek w świetle – min.36 cm z możliwością regulacji co 2 cm bez użycia narzędzi Ściany boczne i półki z pełnej lub perforowanej blachy. | | | |
| Łączna cena brutto słownie | | | | | |

.....
Podpis(y) osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Uwaga:

1. Podpisy Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej należy złożyć na każdej stronie formularza cenowego
2. Należy wycenić każdą pozycję cenową formularza cenowego. Niewskazanie ceny, którejkolwiek pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty.