




ŚCIANA OPOROWA SOP-3 Lc=7,2 [mb]
ŚCIANA OPOROWA SOP-4 Lc=2,0 [mb]
ŚCIANA OPOROWA SOP-5 Lc=2,0 [mb]



SZCZEGÓŁ DOZBROJENIA NAROŻY I STYKÓW ŚCIAN



SZCZEGÓŁ DOZBROJENIA WOLNEJ KRAWĘDZI ŚCIANY



BETON C25/30 (B30) – fundamenty, ściany oporowe, ściany
Stal zbrojeniowa: B500 (BSt500S) (oznaczono: „#” średnica pręta”)
B240 (St3S) (oznaczono: „ø” średnica pręta”)
grubość otulenia: $c_{min} = 5,0\text{cm}$ – fundamenty spód
grubość otulenia: $c_{min} = 3,0\text{cm}$ – ściany, podcigi.
Zestawienie stali zbrojeniowej NR F3

UWAGA:
–RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYS. ZESTAWIENIOWYMI
ORAZ Z RYS. ELEMENTÓW STYKAJĄCYCH SIĘ ZE ŚCIANAMI
–ZBROJENIE FUNDAMENTÓW, PODCIĄGÓW, SŁUPÓW I STROPÓW
ODPOWIEDNIO WG RYS. TYCHŻE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
–PRĘTY WIĘCÓW WG RYS. ZBROJENIA STROPÓW
–IZOLACJA PRZECIWMILGOCIOWA WG OPISU TECHNICZNEGO
–POZOSTAŁE UWAGI WG OPISU TECHNICZNEGO