TRYBUNA PRZYLEGŁA DO BUDYNKU – SŁUPY ST-7.1, ST-7.2, ST-8.1, ST-8.2 – RYS. ZBROJENIOWY
1:50

ZBROJ. GÓRNEJ CZĘŚCI SŁUPA ST-7.1 SZT.1



ZBROJ. GÓRNEJ CZĘŚCI SŁUPA ST-8.1 SZT.1





NR11 #8 L=104 SZT.15
NR13 #6 4szt./m2 L=37 SZT.13 zbrojenie ściany
NR10 #10 L=334 SZT.15
NR5 #16 L=230 SZT.8
NR12 #10 L=378 SZT.14

PRZEKRÓJ D-D
1:25



ZBROJ. GÓRNEJ CZĘŚCI SŁUPA ST-8.2 SZT.1



ZBROJ. GÓRNEJ CZĘŚCI SŁUPA ST-7.2 SZT.1



RZĘDNE WIERZCHU SŁUPA W OSI		
T7	+8,63	+8,47
T8	+9,18	+9,02

PRZEKRÓJ A-A
1:25



PRZEKRÓJ B-B
1:25



PRZEKRÓJ C-C PRZEWIĄZKA
1:25



SZCZEGÓŁ KOTWIENIA
1:20



UWAGA
GÓRNE SEKCJE SŁUPÓW – Z KOTWAMI – NALEŻY BETONOWAĆ BETONEM DROBNOZIARNISTYM

UWAGI
–DLA KAŻDEGO OSADZENIA KOTEW NALEZY WYKONAĆ OPERAT GEODEZYJNY PRZED I PO ZABETONOWANIU
–RZĘDNE WIERZCHU SŁUPÓW SPRADZIC Z RYS. KONSTRUKCJ STALOWEJ ZADASZENIA

WYKAZ ZBROJENIA NR W4

PREFABRYKATY C30/37 (B37) W8 F150
ELEMENTY TOALET C20/25 (B25)
POZOSTALE C25/30 (B30) W6 F150
Stal zbrojeniowa: B500 (BSt500S) (oznaczona: "ϕ średnica pręta")
B240 (St3S) (oznaczona: "ø średnica pręta")
grubość otulenia: c_{min}=5,0cm – fundamenty spód
c_{min}=3,0cm – fundamenty pozostałe
c_{min}=3,0cm – stupy, podciągi.
c_{min}=2,5cm – płyta stropowa
c_{min}=2,5cm – prefabrykaty
c_{min}=3,0cm – ściany żelbetowe

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Krzysztof Walczak Artur Urbański
www.konstruktorpro.com
ul.Królowej Korony Polskiej 24
pokój 203, 70-486 Szczecin

md Polska

obiekt: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE
lok.: II.1.2. Budynek główny. Trybuny przyległe.
adres: KĘTRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20, j.e. Kętrzyn, obręb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6, 135/8 (przyłącze wody)
tytuł rysunku: SŁUPY ST-7.1, ST-7.2, ST-8.1, ST-8.2 w osi T7, T8 - rys. szal.-zbroj.
branża: Konstrukcja
opracowanie: projekt wykonawczy

projektował:
mgr inż. Krzysztof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

opracował:
mgr inż. Piotr Kucharski

Sprawdził:
inż. Artur Urbański
upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:50
data: październik 2014
rys.nr W04/IK

ŚCIANA ST-3P, ST-3L GR.35cm W OSIACH T17; T18 – PO 1 SZT. ST-3L – W LUSTRZANYM ODBICIU



TRYBUNA PRZYLEGŁA DO BUDYNKU ŚCIANA ST-3.P, ST-3.L (LUSTRO) – RYS. ZBROJENIOWY W OSI T17 I T18
1:50



NR1 #10 Lc=171,0mb
pręty dociąć na montażu
NR2 #10 Lc=188,0mb
pręty dociąć na montażu
NR4 #10 L=240 SZT.20
NR8 #10 L=100 SZT.4

PRZEKRÓJ A-A
1:25



PRZEKRÓJ B-B
1:25



NR15a ø6 4szt./m2 L=45 SZT.68

NR15b ø6 4szt./m2 L=30 SZT.12

UWAGI
–DLA KAŻDEGO OSADZENIA KOTEW NALEZY WYKONAĆ OPERAT GEODEZYJNY PRZED I PO ZABETONOWANIU
–RZĘDNE WIERZCHU SŁUPÓW SPRADZIC Z RYS. KONSTRUKCJ STALOWEJ ZADASZENIA

WYKAZ ZBROJENIA NR W5

PREFABRYKATY C30/37 (B37) W8 F150
ELEMENTY TOALET C20/25 (B25)
POZOSTALE C25/30 (B30) W6 F150
Stal zbrojeniowa: B500 (BSt500S) (oznaczona: "ϕ średnica pręta")
B240 (St3S) (oznaczona: "ø średnica pręta")
grubość otulenia: c_{min}=5,0cm – fundamenty spód
c_{min}=3,0cm – fundamenty pozostałe
c_{min}=3,0cm – stupy, podciągi.
c_{min}=2,5cm – płyta stropowa
c_{min}=2,5cm – prefabrykaty
c_{min}=3,0cm – ściany żelbetowe

± 0,00=103,72m.n.p.m.

ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM POZOSTAŁYCH BRANŻ

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Krzysztof Walczak Artur Urbański
www.konstruktorpro.com
ul.Królowej Korony Polskiej 24
pokój 203, 70-486 Szczecin

md Polska

obiekt: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE
lok.: II.1.2. Budynek główny. Trybuny przyległe.
adres: KĘTRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20, j.e. Kętrzyn, obręb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6, 135/8 (przyłącze wody)
tytuł rysunku: Ściana ST-3.P, ST-3.L w osi T17, T18 - rys. szalunkowy i zbrojeniowy
branża: Konstrukcja
opracowanie: projekt wykonawczy

projektował:
mgr inż. Krzysztof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

opracował:
mgr inż. Piotr Kucharski

Sprawdził:
inż. Artur Urbański
upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:50
data: październik 2014
rys.nr W05/IK