





TRYBUNA PÓŁNOCNA – SC-1.L; SC-1.P RYS. SZALUNKOWY SZT.2  
SC-1P – W LUSTRZANYM ODBICIU WZGL. OSI 25



TRYBUNA PÓŁNOCNA – SC-1.L; SC-1.P RYS. ZBROJENIOWY SZT.2 PRZE  
SC-1P – W LUSTRZANYM ODBICIU WZGL. OSI 25 1:25  
1:50



szczegóły kotwienia  
okucia kątowego



$$\pm 0,00=103,72\text{m.n.p.m.}$$

UWAGA: ZAKOTWIĆ MARKI DO KOTWIENIA  
MASKOWNIC I PREFABRYKATÓW  
WYKAZ ZBROJENIA NR W1  
WYKAZ STALI KSZTAŁTOWEJ NR WSK1



PREFABRYKATY C30/37 (B37) W6 F150  
ELEMENTY TOILET C20/25 (B25)  
POZOSTALE C25/30 (B30) W6 F150  
Stal zbrojenkowa: B500 (B51500S) (oznaczenie: "B" srednica pręta)  
B240 (S13S) (oznaczenie: "S" srednica pręta)  
grubość otulenia:  $c_{\text{st}} = 5,0\text{cm}$  - fundamenty spód  
 $c_{\text{st}} = 3,0\text{cm}$  - fundamenty pozostałe  
 $c_{\text{st}} = 3,0\text{cm}$  - słupy, podciąg.  
 $c_{\text{st}} = 2,5\text{cm}$  - płyta stropowa  
 $c_{\text{st}} = 2,5\text{cm}$  - prefabrykaty

[illegible]


TRYBUNA PÓŁNOCNA – SC-2 RYS. SZALUNKOWY SZT.7



TRYBUNA PÓŁNOCNA – SC-2 RYS. ZBROJENIOWY SZT.7  
1:50



szczegóły kotwienia  
okucia kąтового



UWAGA: ZAKOTWIĆ MARKI DO KOTWIENIA  
MASKOWNIC I PREFABRYKATÓW  
 $\pm 0.00=103.72\text{m.n.p.m.}$

WYKAZ ZBROJENIA NR W2  
WYKAZ STALI KSZTAŁTOWEJ NR WSK1


PREFABRYKATY C30/37 (B37) W6 F150  
ELEMENTY TOALET C20/25 (B25)  
POZOSTALE C25/30 (B30) W6 F150

Stal zbrojeniowa: B500 (S1500S) (oznaczenie "B" średnica pręta)  
B240 (S13S) (oznaczenie "B" średnica pręta)



grubość otulenia: c=5,0cm – fundamenty spód  
c=3,0cm – fundamenty pozostałe  
c=3,0cm – słupy, podogi.  
c=2,5cm – płyta stropowa  
c=2,5cm – prefabrykaty  
c=3,0cm – ściany żelbetowe

[illegible]


TRYBUNA PÓŁNOCNA – SC-3.L; SC-3.P RYS. SZALUNKOWY SZT.6  
SC-3P – W LUSTRZANYM ODBICIU WZGL. OSI



TRYBUNA PÓŁNOCNA – SC-3.L; SC-3.P RYS. ZBROJENIOWY SZT.6  
SC-3P – W LUSTRZANYM ODBICIU WZGL. OSI  
1:50



szczegóły kotwienia  
okucia kąтового



UWAGA: ZAKOTWIĆ MARKI DO KOTW  
MASKOWNIC I PREFABRYKATÓW  
 $\pm 0,00=103,72\text{m.n.p.m.}$

WYKAZ ZBROJENIA NR W3  
WYKAZ STALI Kształtowanie NR WSK1

---

PREFABRYKATY C30/37 (B37) W8 F150  
ELEMENTY TŁEŁO C20/25 (B25)  
POZOSTALE C25/30 (B30) W8 F150

Stal zbrojenia: B500 (BS15005) (cieniecna: 4 średnica pręta)  
B240 (SL35) (cieniecna: 6 średnica pręta)

grubość otulenia:

- c=5,0cm – fundamenty spód
- c=5,0cm – fundamenty pozostałe
- c=3,0cm – słupy, podciogi
- c=2,5cm – płyta strópowa
- c=2,5cm – prefabrykaty
- c=3,0cm – ściany żelbetowe

[illegible]