





UWAGI:

– WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI DOCINANE I MONTOWANE NA BUDOWIE. DOPUSZCZA SIĘ SZTUKOWANIE ELEMENTÓW POPRZEZ SPAWANIE.
WSZYSTKIE POŁĄCZENIA PRZEWIDZIANO JAKO SPAWANE.
– Wszystkie spoiny pachwinowe dwustronne a=0,5tmin; jednostronne a=0,7tmin. Wszystkie spoiny czołowe na pełen przetop.
– Konstrukcję należy pokryć powłoką antykorozyjną przeznaczoną do wnętrz.
– Rysunek rozpatrywać z projektami architektury i pozostałych branż.
– Rysunek nie obejmuje balustrad ochronnych. Należy je wykonać zgodnie z projektem architektury.
– Balustrady spawać na budowie bezpośrednio do konstrukcji podestów lub za pośrednictwem dodatkowych blach węzłowych.

Stal kształtowa: S235
Elektrody EA 146 (ER146)
zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
zestawienie stali kształtowej nr s07

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR
KONSTRUKTOR Sp. z o.o.
ul. Pola 2/2, 71-342 Szczecin
mail: konstruktorsc@wp.pl
tel. 509-644-117

obiekt: Budowa stadionu miejskiego w Kętrzynie. Etap 2 inwestycji. Budynek główny.
adres: Kętrzyn, 11-400, ul. Fryderyka Chopina 20 obr. 7. m. Kętrzyn, dz. nr. 118, 132/2,131/6, 135/8 (przyłącze wody)
tytuł rysunku: Podest stalowy
branża: Konstrukcja
opracowanie: projekt wykonawczy

projektował:
mgr inż. Krzysztof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

opracował:
mgr inż. Karol Steinke

Sprawdził:
inż. Artur Urbański
upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:20
data: październik 2017
rys.nr K.II.S07