



PREFABRYKATY TYP P-1.1 1:25
L=548,5cm SZT.19
RYS. ZBROJENIOWY

UWAGA: ZABETONOWAC MARKI WG RYS. SZALUNKOWYCH




PREFABRYKATY TYP P-2.1 1:25
L=208,5cm SZT.5
RYS. ZBROJENIOWY


UWAGA: ZABETONOWAC MARKI WG RYS. SZALUNKOWYCH



PREFABRYKATY TYP P-1.2
L=548,5cm SZT.95
RYS. ZBROJENIOWY




PREFABRYKATY TYP P-2.2
L=208,5cm SZT.5
RYS. ZBROJENIOWY



P-3.1 SZT.6
P-3.1.1 SZT.4
P-3.1.2 SZT.1
P-3.2 SZT.8

NR1 #8	L [cm]	NR5 #8	SZT.
P-3.1	517	P-3.1	36
P-3.1.1	519,5	P-3.1.1	36
P-3.1.2	514,5	P-3.1.2	36
P-3.2	504,5	P-3.2	35

NR03 #6 L=69 szt.20
dozbrojenie krawędzi bocznych



Stal kształtowa: S235J2
Elektrody EA 146 (ER146)
zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

WYKAZ ZBROJENIA NR P1

BETON C30/37 (B37) W8 F160
Stal zbrojeniowa: B500 (BS500S)
B240 (St3S)
grubość otulenia: c_{nom}=2,5cm – prefabrykaty

- UWAGI:
- UCHWYTY MONTAŻOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ WG PRODUCENTA PREFABRYKATÓW
 - SYSTEM KOTWOWY TULEJOWY Z ZATYCZKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ
 - SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ PREFABRYKATÓW Z RYS. ZESTAWIENIOWYM